



Specyfikacja Sylvania LED Spot Start  
6.5W 620lm 100D - 827-830-840 CCT |  
Aukko 68mm - IP65- Ściemnianie

[Zobacz produkt](#)



## Ogólne

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Numer artykułu   | 255252                           |
| EAN              | 5410288055107                    |
| Kod Producenta   | 5510                             |
| Producent        | Sylvania                         |
| Nazwa producenta | ST SPT 620LM 3CCT DIM IP65 WHITE |
| Gwarancja        | 3 lata                           |
| Żywotność (h)    | 68000                            |

## Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)              | 65                                 |
| Moc (W)                   | 6.5W                               |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Ściemnianie               | Tak                                |
| Kod Koloru                | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła             | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Ustawienie Kolorur        | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 620lm                              |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 95                |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 100               |
| Rodzaj produktu             | Żarówki LED Spots |

## Fixture Information

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Montaż                 | Wpuszczany          |
| Stopień ochrony IP     | IP65                |
| Impact Protection (IK) | IK03 - 0.35 joule   |
| Operating Temperature  | -10 to +40          |
| Obudowa                | Plastik             |
| Kolor Oprawy           | Inne                |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie                 |
| Power factor           | >0.60               |
| Regulowana             | Nie                 |
| Połączenie oprawy      | PI [złącze push-in] |

## Wymiary

|                |    |
|----------------|----|
| Szerokość (mm) | 47 |
| Wysokość (mm)  | 47 |
| Średnica (mm)  | 87 |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|